



Каталог продукции ПК ГермПромСтрой: жидкая резина GPSpraykote и распылительное оборудование GPSprayEquipment

актуализация на 01.12.2016 г.



Двухкомпонентная жидкая резина GPSpraykote® наносится только специальным распылительным оборудованием - это гидроизоляционная система покрытия холодного нанесения, состоящая из битумной эмульсии и реагента-катализатора. Наносится методом холодного безвоздушного распыления, без применения огня, при помощи специального оборудования GPSprayEquipment из двухсоединительного пистолета-распылителя. Смешивание компонентов происходит непосредственно у поверхности нанесения. Застывает мгновенно после нанесения, не требует дополнительного защитного покрытия.

**Расход на 1 м² при рекомендуемой толщине слоя 2 мм - 2,8 кг
+ грунтовка 0,3 кг/м²**

Цена за 1 кг, руб.

Форма отгрузки

Цена по запросу

IBC контейнер V = 1100 кг *
Бочка V = 220 кг

* Виды тары и ее характеристики см. в конце документа



Однокомпонентная жидкая резина GPSpraykote® подходит для самостоятельного применения. Изначально была создана для обработки небольших поверхностей, ремонта, заделки мелких трещин. Это водная эмульсия очищенных нефтяных битумов, полимеров и эластомеров. Продукт готов к применению, наносится вручную при помощи кисти или валика. Второй и последующие слои наносятся только после полного высыхания грунтовки или предыдущего слоя.

Расход на 1 м² при рекомендуемой толщине слоя 1,5 мм - 1,2 кг

Цена за 1 кг, руб.

Форма отгрузки

300,00

Бочка V = 220 кг
Ведро V = 20 кг
Ведро V = 5 кг



«жидкая резина GPSpraykote®» ЗИМА - это продукт, специально разработанный для применения в зимнее время года.

Может наноситься при температуре окружающего воздуха до -10°C.

Применяется для устройства единого бесшовного мембранного покрытия для гидроизоляционной и антикоррозийной защиты объектов жилого и промышленного назначения, кровли, фундаментов, бассейнов, резервуаров, ж/б и металлических конструкций.

Расход на 1 м² при толщине слоя 1,0 мм - 1,2 кг

Цена за 1 кг, руб.

Форма отгрузки

360,00

Бочка V = 220 кг
Ведро V = 20 кг



Жидкая резина GPSpraykote® для швов. Этот продукт предназначен для ремонта и гидроизоляции крупных трещин и швов. Наносится шпателем. По сравнению с другими разновидностями жидкой резины более густой, и содержит большее количество полимеров.

Потеря в объеме после высыхания – 20 %

Цена за 1 кг, руб.

300,00

Форма отгрузки

Ведро V = 30 кг

Ведро V = 20 кг

Комплект распылительного оборудования GPSprayEquipment полностью подготовленный к производству работ



Цена - 280 000,00 руб.

Справочная информация по таре, используемой для транспортировки жидкой резины GPSpraykote.

IBC контейнер



используется для компактной транспортировки и хранения жидких грузов. Возможно складирование до 5 ярусов в высоту.

длина – 121,9 см
ширина – 101,6 см
высота – 115,6 см
V – 1040-1100 л.

Бочка (евробарабан)



Бочка (евробарабан) – оригинальная разработка Концерна MAUSER (Германия) считается стандартом среди пластиковой промышленной упаковки по всему миру.

наружный диаметр – 58,5 см
высота – 99,5 см
V – 208-220 л.

* Все цены указаны с НДС.

** Условия поставки: самовывоз.

*** Скидки: обсуждаются в процессе переговоров.

Весь ассортимент товара и необходимое оборудование постоянно имеются на складе в г. Солнечногорск, Московской обл.



О специальных предложениях и рекламных акциях на продукцию Вы можете узнать по тел.: (495) 971-15-63